



MARCA: GENPAR

CÓDIGO: GHD-3200-7D

HIDROLAVADORA A DIÉSEL 3.200 PSI · 7 HP

Bomba triplex de bronce · jornadas largas



PRESIÓN
3.200 PSI



MOTOR
Diésel
7 HP



CAUDAL
14 L/min



RÉGIMEN
3.600 RPM



PESO
55 kg



Uso

Hidrolavadora con motor diésel de servicio comercial y profesional: 3.200 PSI y 14 L/min con el menor costo de combustible por hora de la línea. Para obras y fincas que ya mueven diésel para el resto de la maquinaria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo	3.200 PSI	Dimensiones (largo x ancho x alto)	1.000 x 600 x 750 mm
Caudal	14 L/min	Peso	55 kg
Bomba	triplex de bronce de uso pesado	Motor	monocilíndrico diésel, 4 tiempos
Pistones recubiertos de cerámica		Potencia	7 HP
Presión ajustable		Régimen de trabajo	3.600 RPM
Cinco boquillas de conexión rápida codificadas por color		Enfriamiento	por aire
Pistola profesional con acoples rápidos		Sistema de encendido	manual retráctil
Manguera de alta presión reforzada con acero	10 m	Lubricación	por salpique
Chasis reforzado con dos ruedas		Capacidad del tanque de combustible	3,5 L
Neumáticos antipinchazos de 8 pulgadas		Capacidad de aceite en el cárter	1,2 L

DATOS CLAVE

Presión de trabajo	3.200 PSI	Motor	diésel de 7 HP a 3.600 RPM
Caudal	14 litros por minuto	Alcance	10 m de manguera reforzada

Frente a la de gasolina entrega algo menos de presión y caudal, pero rinde más horas por litro y aguanta mejor el uso continuo. Regla práctica: menos de 4 horas diarias, gasolina; más de 6 horas todos los días, diésel.

APLICACIONES

Jornadas completas

El diésel rinde más horas por litro en turnos largos.

Obra que ya mueve diésel

Una sola logística de combustible para toda la maquinaria.

Fincas y agroindustria

Lavado de maquinaria e instalaciones lejos de la red.

Alquiladoras

Menor gasto de combustible por jornada y mayor vida útil del motor.

Garantía limitada: 6 meses o 500 horas de uso, lo que ocurra primero, en los equipos a los que apliquen horas de uso. Cubre únicamente defectos de fábrica comprobados.

